



MAROS

超耐磨石塑地板 馬洛斯

Technical Information

產品技術資訊

▬ 耐磨層 0.3mm | ▬ 厚度 2.0mm

木紋 / WOOD	
尺寸 Dimension	7.25" x 48" (184mm x 1219mm)
表層塗佈 Coating	UV
包裝方式 Packing	15pcs / carton

石紋 / STONE	
尺寸 Dimension	18" x 24" (457mm x 609mm)
表層塗佈 Coating	UV
包裝方式 Packing	12pcs / carton

測試項目	Test Item	Test Method	Test Report
重金屬含量測試	Migration of Certain Elements	EN 71 Part3	PASS
耐腳輪測試	Castor Chair Resistance	EN ISO 4918	PASS
直角度測試	Edge Straightness	EN ISO 24342	0.02mm~0.07mm
耐磨層厚度測試	Thickness of Layers	EN ISO 24340	±0.02mm
單位面積重量測試	Mass Per Unit Area	EN ISO 23997	3550 g/m ²
殘餘壓痕測試	Residual Indentation	EN ISO 24343	0.04 mm
尺寸穩定性	Dimensional Stability	ISO 23999	0.08%
翹曲度測試	Curling	ISO 23999	0.05mm
柔軟性測試	Flexibility and Deflection	EN ISO 24344	PASS
防焰阻燃測試	Fire Rating	EN 13501-1	Br-s1
防滑性能測試	Slip Resistance	EN 13893 / EN 14041	Level D5
色牢度測試	Colour Fastness to Light	ISO 105-B02	Above Grade 6
甲醛含量測試	Formaldehyde Release	EN 14041 / EN 717-1	E1
耐熱測試	Thermal Resistance	EN 12667	0.041(m ² ·K)/W
危險物質釋放量測試	Reach SVHC	GZTC CHEM-TOP-092	PASS
鄰苯二甲酸鹽	Phthalates	EN14372	PASS
揮發性有機化合物	French VOC Regulation	ISO 16000 Parts -3, -6, -9, -11	A+
性能等級分類	Classification	EN ISO 10874	23, 31

家用等級標準

商用等級標準

工業等級標準

歐洲規範 EN10874
使用等級分類

分級說明

耐磨層厚度要求

21	22	23
輕量使用	輕量使用	輕量使用
0.12mm	0.20mm	0.30mm

31	32	33	34
輕量使用	輕量使用	輕量使用	輕量使用
0.30mm	0.40mm	0.55mm	0.70mm

41	42	43
輕量使用	輕量使用	輕量使用
0.40mm	0.55mm	0.70mm



美國室內空氣品質
協會標準認證



CE
歐盟安全認證



美國材料試驗
協會認證



CNS
防焰認證



法國室內空氣品質
A+認證



AgBIB DIBt
德國建築材料
安全認證



ISO 9001 & 14001
system



木 Y2302 / 恩佐勒黃橡 Ndjole

184mm x 1219mm 厚度 2.0mm 耐磨層 0.3mm UV Coating



木 Y2303 / 安戈樹棕橡 Andoche

184mm x 1219mm 厚度 2.0mm 耐磨層 0.3mm UV Coating



木 Y2304 / 克林森橡木 Clemson

184mm x 1219mm 厚度 2.0mm 耐磨層 0.3mm UV Coating



木 Y2305 / 伊斯美深橡 Ismail

184mm x 1219mm 厚度 2.0mm 耐磨層 0.3mm UV Coating



木 Y2301 / 莫利納米橡 Molina ◆ 特殊花色 184mm x 1219mm 厚度 2.0mm 耐磨層 0.3mm UV Coating



木 Y2306 / 開西克橡木 Keswick 184mm x 1219mm 厚度 2.0mm 耐磨層 0.3mm UV Coating



木 Y2309 / 開瑟里灰橡 Kayseri 184mm x 1219mm 厚度 2.0mm 耐磨層 0.3mm UV Coating



木 Y2307 / 阿爾特冷橡 Aalter ◆ 特殊花色 184mm x 1219mm 厚度 2.0mm 耐磨層 0.3mm UV Coating



木 Y2308 / 安堤伯白橡 Antibes

184mm x 1219mm

厚度 2.0mm

耐磨層 0.3mm

UV Coating



木 Y2311 / 曼巴沙橡木 Mambasa

184mm x 1219mm

厚度 2.0mm

耐磨層 0.3mm

UV Coating



木 Y2310 / 丹德利灰橡 Dandeli ✦ 特殊花色

184mm x 1219mm

厚度 2.0mm

耐磨層 0.3mm

UV Coating



木 Y2312 / 奧利安灰橡 Olean

184mm x 1219mm

厚度 2.0mm

耐磨層 0.3mm

UV Coating



石 Y2331 / 蒙波斯淺礫 Mompos 457mm x 609mm



石 Y2334 / 奧雷瑟冷岩 Olathe 457mm x 609mm




石 Y2332 / 秀克斯灰岩 Chaux 457mm x 609mm

厚度
2.0mm

耐磨層
0.3mm


UV
Coating



石 Y2335 / 克賽堤灰礫 Kestel 457mm x 609mm



石 Y2333 / 普立吉灰岩 Prizzi 457mm x 609mm



石 Y2336 / 波爾瓦黑岩 Polva 457mm x 609mm